VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 2013-GB004

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 zo dňa 9. marca 2011,
ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh.

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
DEK-2013-CPR-GB004

2. Typ, séria alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov:

ELASTEK 50 GARDEN

vystužený asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
s nosnou vložkou z polyesterovej rohože (250g/m^2)

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
pre hydroizolácie striech. Podrobnejšie informácie o spôsobe použitia viď www.dek.sk.

4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu:
GEORG BÖRNER, Chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz GmbH & Co. KG,
Heinrich-Börner-Strasse 31, D-36251 Bad Hersfeld, Německo

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti parametrov stavebných výrobkov:
systém 2+

6. Prípad vyhlásenia o parametroch stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
Oznámený subjekt č. 1724, Gemeinschaft für Qualitätsüberwachung von Polymerbitumen
und Bitumenbahnen e.V. (GPB), Mainzer Landstraße 55, 60329 Franfurkt/M, Německo
vykonal počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a riadenia výroby, vykonáva priebežný dozor,
posúdenia a hodnotenia riadenia výroby podľa systému 2+ a vydal:

OSVEDČENIE O ZHODE RIADENIA VÝROBY č. 1724-CPD-041101 a 1724-CPD-041201

Výrobca vykonáva určenie typu výrobku na základe skúšok typu a dokumentácie výrobku,
riadenia výroby a skúšky odobraných vzoriek v súlade s predpísaným plánom skúšok.

7. Parametre výrobku, špecifikovaného v bodoch č. 1 a č. 2, sú v zhode s parametrami uvedenými v Prílohe č. 1. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode č. 4. Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Bad Hersfeld dňa 01-07-2014

Michael Spies
Obchodný riaditeľ

Príloha č. 1: Parametre uvedené vo vyhlásení

ELASTEK 50 GARDEN			
Základná charakteristika	**Skúšobná metóda**	**Jednotka**	**Parameter**
Dĺžka	EN 1848-1	m	5,0
Šírka	EN 1848-1	m	1,08
Hrúbka	EN 1849-1	mm	mineral: 5,0 (± 0,1) modrozelený: 5,3 (± 0,1)
Zjavné vady	EN 1850-1	-	bez zjavných vád
Priamosť	EN 1848-1	-	vyhovuje
Rozmerová stálosť	EN 1107-1	%	0,5
Priľnavosť posypu	EN 12039	%	25 (-25, +0)
Chovanie pri vonkajšom požiari	EN 13501-5	trieda	NPD
Reakcia na oheň	EN 13501-1	trieda	E
Vodotesnosť	EN 1928	-	vyhovuje
Ťahové vlastnosti – najväčšia ťahová sila	EN 12311-1	N/50 mm	Pozdĺžne 1250 (± 250) Priečne 950 (± 250)
Ťahové vlastnosti – ťažnosť	EN 12311-1	%	Pozdĺžne 50 (± 10) Priečne 50 (± 10)
Odolnost proti prerastaniu koreňov	EN 13948	-	vyhovuje
Odolnosť proti nárazu (metóda A)	EN 12691	mm	1200
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	EN 12730	kg	10
Odolnosť proti pretrhávaniu (driek klincu)	EN 12310-1	N	Pozdĺžne 300 (± 100) Priečne 400 (± 100)
Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote	EN 1110	º C	100
Ohybnosť pri nízkych teplotách	EN 1109	º C	-25
Trvanlivosť – odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej Teplote po umelom starnutí	EN 1296, EN 1910	º C	95 (-0, +5)
Trvanlivosť – ohybnosť za nízkych teplôt po umelom starnutí	EN 1296, EN 1909	º C	-15 (-10, +0)
Nebezpečné látky	REACH (1907/2006)	-	neobsahuje
Harmonizovaná technická špecifikácia: **EN 13707:2004+A2:2009**			